


Schwergutschaufel »Standard«

860 mm tief, 740 mm hoch



Technische Details:

- » Traglast: max. 3 t.
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500, 150 x 16 mm)

Features:



- » Unterboden verstärkt
- » Beste Verarbeitung - aus einem Stück geformt
- » Mit durchgehendem Verstärkungsprofil an der Oberkante gewährleistet höchste Stabilität und Verwindungssteife
- » Konische Bauart ermöglicht besseres Abrutschen des Schüttgutes

Zum Anbau an Euronorm – verzinkt

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	Stk.
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	Stk.
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	Stk.
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	Stk.
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m³	260 kg	Stk.
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m³	280 kg	Stk.
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m³	290 kg	Stk.
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m³	310 kg	Stk.

Zum Anbau an Hoflader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
SGSHFL000007V	850 mm	0,35 m³	130 kg	Stk.
SGSHFL000008V	950 mm	0,40 m³	145 kg	Stk.
SGSHFL000009V	1050 mm	0,50 m³	160 kg	Stk.
SGSHFL000000V	1200 mm	0,55 m³	180 kg	Stk.
SGSHFL000001V	1500 mm	0,65 m³	210 kg	Stk.
SGSHFL000002V	1800 mm	0,75 m³	230 kg	Stk.
SGSHFL000003V	2000 mm	0,80 m³	245 kg	Stk.

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
SGSRTL000002V	1800 mm	0,75 m³	250 kg	Stk.
SGSRTL000003V	2000 mm	0,80 m³	270 kg	Stk.
SGSRTL000004V	2200 mm	0,85 m³	290 kg	Stk.
SGSRTL000005V	2400 mm	0,95 m³	310 kg	Stk.
SGSRTL000006V	2600 mm	1,05 m³	330 kg	Stk.
SGSRTL000007V	2800 mm	1,15 m³	350 kg	Stk.

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
Polyleiste und Unterschraubmesser auf Seite 141, 142		