

Rückezege »RZ 185«



Video ansehen

Technische Daten und Features:



Zange:

- » Schenkelbreite: 400 mm
- » Wangen aus HB 400 Stahl
- » Öffnungsweite:
engster Ø: ca. 119 mm, größter Ø: ca. 1860 mm
- » Lackierte, massive und stabile Ausführung
- » Drehgelenk dreht auf 0-Stellung zurück
- » Schwenkbereich 90° links und rechts:
drei Drehpunkte gewährleisten eine perfekte Anpassung der Rückezege für jedes Gelände und für jede Anforderung

- » Durch eine spezielle Umlenkung erreicht der schwere, doppelwirkende Hydraulikzylinder eine enorme Schließkraft von ca. 10 to.
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche

Aufnahme:

- » Dreipunkt Kat. II
- » Problemloses Ankuppeln am Schlepperdreipunkt durch verstellbare Abstellfüße
- » Massive und stabile Ausführung
- » Grundgestell: verzinkt

Zum Anbau an Dreipunkt

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	ME
RZXFLM165000	Komplett mit Hydraulikanschlüssen und Dreipunktaufnahme Kat. II	300 kg	Stk.
RZXFLM165004	Rückezege (lose), mit Hydraulikanschlüssen, ohne Euronorm- und Dreipunktaufnahme	220 kg	Stk.

*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.