

## LED-Hallenstrahler

LED-Leuchte für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen

Art.Nr.: ETZXXX911640



- ideal für hohe Deckenkonstruktionen • mit energieeffizienten SMD-Chips von Philips • sehr hohe Lichtausbeute
- hohe Farbtemperatur für ermüdungsarmes Sehen • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65)
- mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • direkte oder abgehängte Deckenmontage
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung • spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung
- ammoniakbeständig und geeignet für Hochdruckreinigung (DLG-geprüft) • in Verbindung mit der Beleuchtungssteuerung (Art. 345000) ideal geeignet, um die Energiekosten zu minimieren, die Milch- und Wachstumsleistung der Tiere zu optimieren und den Komfort für Mensch und Tier zu erhöhen

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

### Technische Daten

Lichtausbeute:	120 - 135 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel):	110°
Lebensdauer Chip (L70):	> 50.000
Eingangsspannung:	100 - 277 V / 50 - 60 Hz
Arbeitstemperatur:	- 40 °C bis + 65 °C
Farbtemperatur:	5.700 K
Farbwiedergabe (CRI):	Ra > 80
Schutzart:	IP 65

Art.Nr.	Bezeichnung	Lichtstrom	Ø
ETZXXX911640	LED-Hallenstrahler 100 W, nicht dimmbar	13.500 lm	280 mm
ETZXXX911641	LED-Hallenstrahler 150 W, nicht dimmbar	18.000 lm	365 mm
ETZXXX911642	LED-Hallenstrahler 200 W, nicht dimmbar	24.500 lm	400 mm

\*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.

Fliegl Agro-Center GmbH · Maierhof 1 · D-84556 Kastl  
Tel. +49 (0)8671/9600-0 · Fax +49 (0)8671/9600-701 · info@agro-center.de